

Montering på Casco SlipPrimer

| Beskrivelse

- Færdigblandet primer, der påføres undergulvet inden pålimning af gulvbelægning.
- Anvendes hvor der regelmæssigt foretages udskiftning af gulvbelægningen, f.eks. hoteller, kontorer og lignende.
- Sikrer en let og hurtig udskiftning uden at beskadige underlaget.
- Ved aftagning af belægningen vil den anvendte lim sidde på belægningens bagside.
- Eventuelle tilbagesiddende rester fra svage bagsider vil nemt kunne fjernes med en glat spartel.
- Aftagningen foretages uden brug af "stripper".
- Egnede underlag er spartlede underlag, træbaserede underlag samt eksisterende vinyl og linoleum og lignende.

| Forbehandling af underlag

- Underlagt skal være rent, tørt, fast og plant.
- Alt løstsiddende materiale skal fjernes, og eventuelle huller og revner repareres med en standfast spartelmasse.
- Hele arealet primes og spartles/afrettes til ± 2 mm målt over en 2 m retskinne.
- Temperaturen i underlaget bør være $+18^{\circ}\text{C}$ - $+20^{\circ}\text{C}$ og luftfugtigheden i lokalet skal ligge mellem 40 % RF og 60 % RF.
- Fugtigheden i undergulvet må ikke overstige 85 % RF i henhold til Gulvfakta. Se www.gulvbranchen.dk.
- Hele arealet støvsuges grundigt. Dette gælder også ovenpå paneler og lignende.
- Stærkt sugende underlag primes med 1 del SCHÖNOX KH 3636 fortyndet med 5 dele vand.

| Limning og montering

- SlipPrimer, lim og belægning konditioneres i lokalet min. 1 døgn ved samme temperatur og luftfugtighed, som der fremover skal være.
- Casco SlipPrimer 3443 påføres med rulle eller Floorcoater i et jævnt ensartet dækkende lag.
- Rækkeevnen er 8 - 15 m²/litr. afhængig af underlags sugsevne samt temperatur og luftfugtighed.
- Når Casco SlipPrimer er gennemtør efter 30 - 120 min., kan montering af gulvbelægning foretages med den til den anvendte belægning forskrevne Casco gulvlim.
- Montering af belægning foretages som normalt, dog vil underlaget kun være ganske lidt sugende, hvorfor en længere ventetid skal overholdes.

| Udskiftning af belægning

- Når belægningen skal udskiftes løsnes denne i det ene hjørne og trækkes af. Limen vil sidde på belægningens bagside.
- Ved svage bagsider kan en del sidde tilbage på underlaget. Disse fjernes efterfølgende med glat spartel.
- Inden montering af ny gulvbelægning påføres et nyt lag Casco SlipPrimer.

| Vær opmærksom på

- I områder med ingen eller ringe mængde påført SlipPrimer, vil det ikke være muligt at opnå den ønskede slipeffekt.



Montering på Casco SlipPrimer

- Limning på ikke gennemtør SlipPrimer vil forringe den ønskede slipeffekt.
- Høj luftfugtighed forlænger tørretiden, og lav luftfugtighed forkorter den.
- Underlag med påført SlipPrimer skal betragtes som ikke sugende underlag.
- Casco SlipPrimer kan normalt fjernes fra underlaget med maskinel grundrengøring.
- På stærkt sugende underlag som f. eks. cementbaserede fuger imellem keramiske fliser vil SlipPrimer ikke kunne fjernes 100%.
- Ønskes SlipPrimer fjernet fra parket- eller trægulve, der ikke tåler en maskinel grundrengøring, må slibning og overfladebehandling påregnes.
- Tag ikke det ny monterede gulv i brug de første 24 timer.
- Limen opnår sin maksimale styrke efter ca. 8 - 14 dage afhængig af temperatur og luftfugtighed.

| Produkter

- SCHÖNOX/Casco primer anvendes inden spartling.
- SCHÖNOX/Casco standfast spartelmasse til reparation.
- SCHÖNOX/Casco selvsnivellerende spartelmasse til finspartling.
- CascoProff Extra 3444 og CascoProff 3448 til limning af vinyl.
- Casco Tæppelim 3457 til limning af tæpper.
- Casco Wipe Off til fjernelse af limpletter.

| Værktøj

- Casco Tandspartel 6131 til spartling.
- Casco Limspartel 6108, 6118 eller 6109 til limpåføring.
- Casco Limskaft 6112 (opretstående limning/spartling)

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.



Casco Byglim A/S

(Akzo Nobel Deco A/S)

Holmbladsgade 70

2300 København S

Phone +45 32698220

Fax +45 32698223

Teknisk service +45 32698215

Kundeservice +45 32698225

E-Mail byglim@casco.dk

www.casco.dk

