

## VEJLEDNING I ANVENDELSE AF SKUMPISTOL

Skumpistol 6175 anvendes til påføring af Pistol Håndværkerskum 3934.

- Fjern dåsens beskyttelseshætte.
- Monter pistolen på skumbeholderen. Beholderen skal være opretstående under monteringen (Fig. 1).
- Skru beholderen helt i bund.
- Forlængerrøret monteres på dysen for enden af pistolrøret.
- Efter montering rystes beholderen kraftigt ca. 20 gange (Fig. 2).
- Hold pistolen med beholderen opad og aktiver med det samme pistolens aftrækker så pistolen fyldes med skum (Fig. 3).
- Reguler skummængden ved hjælp af justeringssskruen.
- Ved korte arbejdspauser skal fyldt beholder være påmonteret. Forlængerrøret og dysen rengøres med Pistol Rensevæske 3937. Skumbeholderen opbevares stående med påmonteret pistol. Ryst beholderen, inden arbejdet genoptages.
- Ved skift af beholder gøres den tomme pistol trykløs ved at påvirke aftrækkeren.
- Ved dagligt brug kan pistolen efter endt arbejde opbevares med fyldt skumbeholder og lukket justeringssskru. Skumbeholderen skal opbevares stående. Pistolen skal rengøres en gang om ugen med Pistol Rensevæske 3937.
- Afbrydes arbejdet i længere perioder (ca. 1 uge), skal pistolen altid rengøres umiddelbart efter brug med Pistol Rensevæske 3937.
- Monter pistolen på renservæsken. Dåsen skal være opretstående under monteringen.
- Lad renservæsken komme ind i alle kroge ved at give et enkelt sprøjt med pistolen.
- Rensevæsken skal virke i 1-5 minutter.
- Skyl pistolen igennem ved at påvirke aftrækkeren.
- Om nødvendigt gentages proceduren 2-3 gange, indtil der kun kommer klar renservæske ud ad dysen.
- Skru Pistol Rensevæsken af pistolen, idet der samtidig trykkes let på aftrækkeren, så pistolen bliver udluftet, og trykket bliver fjernet.
- I bunden af pistolens adapter sidder en lille kugle, som virker som kontraventil. Efter rensningen aktiveres den et par gange med en træpind, da den ellers kan have tilbøjelighed til at sætte sig fast. Monteres den medfølgende spraydysse på renservæsken kan uhardt skum fx ved pistolens adapter let afrensnes (Fig. 4).
- Hvis pistolen ikke har været i brug i et stykke tid, kan det være nødvendigt at skylle den igennem med renservæske.



---

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problemfri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.



**Casco A/S**

Præstemosevej 2-4, 3480 Fredensborg  
Tlf. 48 46 52 00, Fax 48 46 53 93  
Teknisk Service 48 46 53 66  
Downloaded via [www.casco.dk](http://www.casco.dk)