



OPSÆTNING AF AKUSTIK LOFTPLADER MED SUPERFIX 3879

FORBEHANDLING AF UNDERLAGET

- Før opsætning skal underlaget være rent, tørt og støvfrit. Malede overflader afvaskes med et grundrengøringsmiddel.
- Underlaget skal være plant, fri for overgange, lunger og med afvigelser på højst ± 2 mm målt med en retskinne på 2 meter.
- Større afvigelser skal spartles. Spartlinger udføres med fx Husfix 3676.

PLACERING AF PLADER

- Pladernes placering afmærkes på underlaget. Bedste resultat opnås, hvis der ved en vilkårlig pladefuge opsættes en retskinne til at styre montagen af den første pladerække. Den fjernes, når loftet er færdigmonteret op til den ene væg.

OPKLÆBNING AF LOFTPLADER

- SuperFix 3879 påføres pladernes bagside. I pladens længderetning lægges 4 limstrengene på 5 mm i diameter.
- Pladen presses på plads ved tryk med begge hænder på hele pladen, samtidig med at pladen vrikkes en smule for at sikre at limen får god kontakt med underlaget.
- Pladen skal være monteret inden for 30 min.
- Rækkeevnen pr. patron er ca. 10 meter limstreng.
- Det anbefales at bruge hvide bomuldshandsker ved opsætning af loftpladerne.

RENGØRING

- God renlighed bør overholdes.
- Fugelim på loftpladens forside kan ikke afrenses.
- Lim på hænder fjernes med vand og sæbe. Redskaber rengøres med terpentiner eller benzin. Indtørret fugelim fjernes mekanisk.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problemfri produktion.

Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.



Casco A/S

Præstemosevej 2-4, 3480 Fredensborg
Tlf. 48 46 52 00, Fax 48 46 53 93
Teknisk Service 48 46 53 66
Downloaded via www.casco.dk