

## PRODUKTDATABLAD

# CascoSpack Medium

FÆRDIGBLANDET, MEDIUM LETSPARTELMASSE MED GOD FYLDEEVNE

### PRODUKTBEKRIVELSE

En færdigblandet vægspartelmasse med medium struktur, der kan påføres i lagtykkelse op til 4 mm. CascoSpack Medium kan anvendes til bredspartling, mindre reparationer, pladesamlinger og sparteltape. Produktet har god vedhæftning til puds, beton, spånplader og gipsplader, og er let at slibe efter optørring. CascoSpack Medium er egnet til spartling af vægge der skal males eller tapetseres. Kun til indvendigt brug (ikke vådrum).

### ANVENDELSE

- Bredspartling
- Lagtykkelse op til 4 mm
- Overmalbar
- Underlag for tapet
- Montering af sparteltape
- Kun indvendigt brug (ikke vådrum)

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk base</b>	Co-polymer pasta
<b>Emballage</b>	10 liter, 5 liter og 400 ml Kontakt venligst kundeservice for oplysning om, hvilke emballagestørrelser der forhandles i Danmark.
<b>Holdbarhed</b>	12 måneder i original, uåbnet emballage
<b>Opbevaringsforhold</b>	I tørre omgivelser, og i uåbnet emballage, ved temperaturer mellem +5°C og +20°C
<b>Udseende / farve</b>	Lys grå
<b>Densitet</b>	Ca. 1,2 kg/m <sup>3</sup>

### ANVENDELSE

<b>Lagtykkelse</b>	Op til 4 mm pr. lag
<b>Temperatur på underlaget</b>	Ikke under +5°C

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

- Produktet kan anvendes på underlag såsom gipsplader, træ, beton, letbeton, spånplader m.v., til mindre reparationer (op til 4 mm lagtykkelse) og til bredspartling.
- Huller dybere end 4 mm skal fyldes ad flere gange, med nødvendig tørretid imellem påføringer.
- Produktet kan overmales eller fungere som underlag for tapet.

## ANVENDELSE

Før spartling påbegyndes, skal det sikres at underlaget er rent, tørt og fri for løse partikler. Der anvendes en stålspartel og den holdes i en vinkel af ca. 30° til væggen. Spartelmassen påføres med store strøg, og der skal ikke presses for hårdt. Ved påføring af et 2. lag, skal overfladen på 1. lag først slibes med fint sandpapir efter optørring. Tørretid er afhængig af lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed, underlag m.v. Hvis væggen skal tapetseres, skal der forlimes med fortyndet tapetlim iht. leverandørens anvisning, for at sikre god vedhæftning og mindske risikoen for blærer. Produktet er kun til indvendigt brug i tørre rum og ikke vådrum.

### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk

### Produktdatablad

CascoSpack Medium  
Maj 2022, Version 01.01  
02184030300000046

## RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med rent vand straks efter brug.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.