

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] One Fill Premium

Færdigblandet letvægtsspartelmasse til reparation af huller op til 50 mm

PRODUKTBESKRIVELSE

Færdigblandet, akrylbaseret letvægtsspartelmasse til reparation af huller op til 50 mm. Synker ikke og er let at slibe. Kan anvendes på de fleste underlag såsom træ, mursten, beton, metal, træfiberplader og spånplader. Til inden- og udendørs brug (skal overmales ved udendørs anvendelse).

ANVENDELSE

- Reparation af huller op til 50 mm
- Synker ikke
- Let at slibe
- Til træ, mursten, beton, metal, træfiberplader og spånplader
- Til inden- og udendørs brug (skal overmales ved udendørs anvendelse).

EGENSKABER

- Større reparationer i en arbejdsgang
- Færdigblandet letvægtsspartelmasse
- Nem at anvende, muligt at skrue og sømme i den tørre masse
- Til inden- og udendørs brug (skal overmales ved udendørs anvendelse).

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Akrylbaseret finspartel
Emballage	500 ml, 2 liter
Udseende / farve	Hvid
Holdbarhed	12 måneder i uåbnet emballage
Opbevaringsforhold	Opbevares køligt men frostfrit
Densitet	Ca. 0,4 kg/l.

ANVENDELSE

Lagtykkelse	Op til 50 mm per lag
Temperatur på underlaget	+5°C - +30°C
Tørretid	Overfladetør efter ca. 30 min.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse henvises til seneste udgave af sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet. SDS indeholder desuden fysiske, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

- Fjern alle løse dele.
- Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv.
- Produktet omrøres grundigt inden brug.
- Huller større end 50 mm skal fyldes af flere gange, med tilstrækkelig tørretid imellem.
- Hvis der ønskes en glat overflade, anbefales det at anvende Casco MultiFill.
- Ved udendørs anvendelse skal den tørre spartelmasse overmales med mindst 2 lag egnet maling.
- Værktøj rengøres med varmt vand.

Bemærk;

- Må ikke anvendes hvor der er vedvarende vandpåvirkning.
- Ved udendørs anvendelse er overmaling nødvendigt.
- Undgå kontakt med vand i mindst 24 timer efter påføring.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.