

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Acrylic Basic

Akrylfugemasse til tætning af revner indendørs.

PRODUKTBESKRIVELSE

Akrylfugemasse til tætning af revner indendørs.

ANVENDELSE

Klæber på tørre og rene overflader på de fleste byggematerialer som beton, puds, træ, gipsplader, mursten og puds.

EGENSKABER

- Til tætning af revner
- Overmalbar
- Let at påføre

PRODUKTINFORMATION

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kemisk base | Akryl dispersion |
| Emballage | 300 ml patron |
| Holdbarhed | 24 måneder i uåbnet emballage på et køligt, tørt opbevaringssted |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved temperaturer mellem +5°C og +25°C. Undgå frost.. |
| Farve | Hvid |
| Densitet | Ca. 1610 kg/m ³ |
| Viskositet | Tixotropisk pasta |
| Forlængelse | 7, 5 % |
| Temperaturbestandighed | 30°C - +70°C |
| Temperatur på underlaget | Påføring og underlagstemperatur +5°C - +40°C |
| Hærdetid | 1-7 dage afhængig af fugebredde, temperatur og luftfugtighed. |
| Skindannelsestid | 25 – 30 min |

MILJØINFORMATION

- VOC emissionsklassifikation GEV-Emicode EC1PLUS
- Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri indenfor.
- DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer, version 2020-2.0.0 og 2023: Produktet overholder krav til indikator 12, kvalitetstrin 4 iht. kriteriematrix for ENV1.2/Miljøfarlige stoffer.

GODKENDELSER / STANDARDER

EN 15651-1; 2012, F INT

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

OVERMALBARHED

Fugen er overmalbar efter 1-2 dage afhængig af fugebredden, temperatur og luftfugtighed.

VEDLIGEHOLDELSE

Hvis fugen er beskadiget, men vedhæftningen intakt, kan du skære skadeområdet ud og fuger igen. Hvis vedhæftningen er blevet påvirket, skal du fjerne fugen, rengøre og klargøre overfladen i overensstemmelse med instruktionerne under "overfladeforbereitung".

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Anbefales ikke til overflader som glas og metal og bør ikke anvendes i forbindelse med asfalt og bitumen.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

BRUGSANVISNING

- Casco® Acrylic Basic binder til almindelige konstruktionsunderlag som aluminium, jern, træ, montage-træ, gips, PVC, mursten og beton.
- Casco® Acrylic Basic er specielt beregnet til indendørs tætning og udfyldning af revner mellemrum og åbninger og tætning mellem fodpanel og væg samt mellem karm og væg.
- Kan efter hærdning, overmales med de fleste malingstyper. For at sikre et godt resultat anbefales det at lave en test, før du arbejder i fuld skala.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Overfladen skal være ren, tør og fri for olie, løse tilslag og skimmelsvamp.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Fjern overskydende fugemasse og på udstyr før hærdning med vand.

Rengør påføringsværktøj med vand, før fugen er tørret. Tørret fuger kan opløses i ethanol.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landesspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produkt-datablad
Casco® Acrylic Basic
November 2023, Version 02.01
02051404000000058

CascoAcrylicBasic-da-DK-CASCO-(11-2023)-2-1.pdf

