

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Fix-In

Vandbaseret monteringslim

PRODUKTBESKRIVELSE

Casco[®] Fix-In er en Vandbaseret montage­lim med meget høj vådhug til træ, beton og andet absorberende materiale - indendørs

ANVENDELSE

Til limning af træ­­tærskler, dørstolper, profiler og pane­ler samt spånplader og uplastificeret polyvinylklorid på murværk, sten eller beton.
Også velegnet til polystyrenskum.

EGENSKABER

- Opløsningsmiddelfri montage­lim
- Hærder ved fordampning af vand
- God fugtbestandighed

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Acrylat dispersion
Emballage	300 ml patron
Holdbarhed	24 måneder i uåbnet emballage
Opbevaringsforhold	Mellem +5°C til +25°C. Frostbestandig under transport til -15°C.
Farve	Hvid
Densitet	Ca. 1620 kg/m ³
Tørstofindhold vægt	Ca. 78 %
Konsistens	Tyktflydende
Flygtige organiske stoffer (VOC) indhold	Ingen

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed	-20°C til +75°C
------------------------	-----------------

ANVENDELSE

Arbejdstemperatur	+5°C til +40°C
Skinddannelsetid	5-10 minutter (23°C/50%RH)
Hærdetid	Ca. 2-5 dage afhængig af overflade

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Casco® Fix-In anbefales ikke til steder med vandnedsænkning og ikke til PE, PP, Teflon og bituminøse overflader.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Overflader skal være rene, tørre og sunde.

ANVENDELSE

Klip mundstykket og påfør klæbemidlet ligeligt i prikker eller striber med 5-20 cm mellemrum, afhængigt af belastningen.

Meget porøse underlag som: Gips, beton etc. skal grundes med en blanding af 1 del Casco® Fix-In og 2 dele vand.

Tung belastning kræver mere Casco® Fix-In.

Materialet skal sættes på plads ved et ordentlig fast tryk. Mindst et af overfladerne skal være porøst for at limen kan hærde.

Vedhæftningstest før påføring anbefales.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Ved arbejde med lim skal renlighed overholdes. Arbejd derfor altid omhyggeligt og systematisk for at undgå unødigt spild.

Lim kan efter hærdning som regl nulres af. Casco® Fix-In kan også opløses ved at bruge ethylacetat eller Casco Limtvätt.

Værktøj med ikke-hærdet produkt kan rengøres med ethanol.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Casco® Fix-In
December 2023, Version 02.01
02051303000000030

CascoFix-In-da-DK-CASCO-(12-2023)-2-1.pdf