

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Floor Expert HL 15

Universal hybrid gulvpartelmasse, 2-15 mm

PRODUKTBEKRIVELSE

Universal, selvnivellerende hybrid gulvpartelmasse, baseret på Hybrid Active Dry Technology, til opretning og udjævning af underlag for vinyl, tekstil, PVC belægninger og svømmende parketgulv. Anvendes til lagtykkelser fra 2 - 15 mm. Klar til belægning allerede efter 24 timer. Til indendørs brug.

ANVENDELSE

- Til opretning og udjævning
- Kun til indendørs brug
- Under vinyl, tekstil og PVC belægninger
- Kan anvendes på undergulve med gulvvarmesystemer

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Hybrid binder
Emballage	20 kg pose
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato (se emballagen) i uåbnet emballage.
Opbevaringsforhold	Opbevares køligt og tørt.
Vægtfylde	ca. 1,25kg/liter tørt pulver.

ANVENDELSE

Blandingsforhold	20 kg pulver til 4,2 liter koldt vand
Forbrug	ca. 1,65 kg/m ² /mm
Lagtykkelse	2-15 mm
Temperatur på underlaget	Ikke under +5°C, bedst mellem +15°C - +20°C for både underlag og produkt.
Potlife	ca. 30 minutter
Ventetid	<ul style="list-style-type: none">▪ Klar til gangtrafik efter ca. 3 timer▪ Klar til belægning efter ca. 24 timer ≤ 3 mm (23°C, 50% RH)

EGENSKABER

- Giver en jævn og glat overflade
- Gode flydeegenskaber Giver en jævn og glat overflade
- Klar til belægning efter 24 timer
- Hurtig udvikling af styrke
- Kan pumpes

GODKENDELSER / STANDARDER

- EN 13813: CA-C25-F6

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

REGULATIV (EC) NO. 1907/2006 - REACH

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET

Casco® Floor Expert HL 15 kan anvendes på underlag som:

- Kalciumsulfat
- Magnesit
- Beton
- Cementbaserede underlag
- Underlag med rester af gammel vandfast lim med god vedhæftning
- Eksisterende belægninger såsom fliser, natursten og terrazzo

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Krav til underlaget:

- Underlaget skal være permanent tørt, og have tilstrækkelig styrke og stabilitet.
- Fri for støv, snavs, olie, fedt, voks, rengøringsmidler, løse partikler og andet der kan forringe vedhæftningen.
- Eventuelle forureninger og skillelag skal fjernes med børste eller ved slibning, sandblæsning, fræsning eller grundig rengøring.
- Eksisterende løse og svage spartellag skal fjernes mekanisk.
- Fugtigheden må ikke være højere end 85% RF, når gulvbelægning installeres.
- Rester af vandopløselige lime skal fjernes fuldstændigt.
- Rester af vandfaste lime fjernes mekanisk så godt som muligt.
- Eksisterende gulve, som f.eks. flisegulve, skal rengøres grundigt og slibes.
- Dæk mod jord skal sikres mod opstigende fugt.
- Der henvises iøvrigt til Gulvfakta's forskrifter.

Priming af forberedte underlag

Det forberedte og rengjorte underlag, primes med egnet Casco primer. Der henvises til produktdatablad for den valgte primer.

BLANDING

20 kg Casco® Floor Expert HL 15 + 4,2 liter koldt vand.

ANVENDELSE

- Brug en ren spand og egnet nyt eller rengjort værktøj.
- Hæld Casco® Floor Expert HL 15 i koldt, rent vand, og bland til en homogen masse. Det anbefales at anvende blander med 600 o/m i ca. 3 min.
- Den færdigblandede masse hældes ud på gulvet og fordeles med tandspartel så der opnåes en jævn og glat overflade.
- Adskil mod afgrænsende lodrette konstruktioner med eksempelvis Schönox RS-50 kantbånd, for at optage bevægelser.
- Hvis der skal påføres et lag gulvpartelmasse mere, skal første lag primes med VD Universal Primer (1:1) når det er tørt. Den samlede lagtykkelse for de 2 lag må ikke overstige anviste maximale lagtykkelse for den aktuelle gulvpartelmasse, og 2. lag må ikke være tykkere end det første.
- Hvis en kompletterende spartling er nødvendig, anvendes HL 20 S, eller EF efter priming med VD Universal Primer (1:1).
- Forberedende arbejder såsom udfyldning af huller og lunger, skal være udført med egnede materialer inden opstart, eksempelvis EF eller HL 20 S.
- Vandrør af metal skal forsegles for at undgå kontakt med gulvpartelmassen, da eksempelvis galvaniserede stålrør ikke er tilstrækkeligt korrosionsbeskyttede.
- Under hærdningsprocessen skal Casco® Floor Expert HL 15 beskyttes mod høje temperaturer, direkte sollys og træk.
- Casco® Floor Expert HL 15 skal belægges indenfor 3 dage efter påføring, for at forebygge revnedannelser.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for,

Produktdatablad

Casco® Floor Expert HL 15
Oktober 2023, Version 01.01
020815030020000064

at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad

Casco® Floor Expert HL 15
Oktober 2023, Version 01.01
020815030020000064