

## PRODUKTDATABLAD

# Casco<sup>®</sup> Fix-It

### Vedhæftning af kolde og fugtige overflader

#### PRODUKTBESKRIVELSE

Til limning af et bredt spektrum af materialer. Kan bruges både indendørs og udendørs. Vedhæfter til kolde og fugtige overflader.

#### ANVENDELSE

Til samling til et bredt spektrum af materialer uden primer.

#### EGENSKABER

- God styrke allerede som vå lim
- Fremragende vejrbestandighed egenskaber
- Fremragende vedhæftning til et bredt spektrum af materialer uden primer.
- Let at anvende
- Meget god varme- og fugtbestandighed

#### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk base</b>	Syntetisk gummi i opløsningsmiddel
<b>Emballage</b>	300 ml patron
<b>Farve</b>	Lysegrå
<b>Holdbarhed</b>	18 måneder i uåbnet emballage
<b>Opbevaringsforhold</b>	Opbevares ved stuetemperatur
<b>Densitet</b>	Ca. 1040 kg/m <sup>3</sup>
<b>Tørstofindhold vægt</b>	Ca. 60 %
<b>Flygtige organiske stoffer (VOC) indhold</b>	Alifatiske kulbrinter og MEK (metyl-etyl-ketone)
<b>Konsistens</b>	Smidig pasta
<b>Temperaturbestandighed</b>	-40°C til +90°C. Midlertidig varmebestandighed op til +100°C.

## ANVENDELSE

Produkt temperatur	-5°C til +30°C
Skinddannelsetid	0-15 minutter (23°C/50%rf)

### BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

### YDERLIGERE DOKUMENTER

#### LIMITATIONS

Fix-It anbefales ikke til limning af Styrofoam. Ikke anbefalet til steder, der er udsat for vandudstrømning og ikke til PE, PP, Teflon og bituminøse overflader.

### MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse henvises til seneste udgave af sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet. SDS indeholder desuden fysiske, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

### INSTRUKTION

#### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Limoverfladen skal være ren, tør og fri for olier, overfladebehandling og andre forurenende stoffer. Fjern støv, snavs, vand, frostis osv. En grundig stålborstning, slibning, sandblæsning eller rengøring med opløsningsmidler kan være nødvendig for at sikre rene og sunde overflader.

#### BRUGSANVISNING

Produkt i patron påføres altid med en fugepistol. Ved ikke-porøse eller store overflader skal du trykke limen ud i strenge på underlaget eller på materialet. Tryk delene sammen, så limen fugter de to overflader, der skal limes. Hvis bedre limning ønskes, kan du trække stykkerne fra hinanden, vente et par sekunder på at lade opløsningsmidlerne afdampe lidt og så presse delene sammen igen.

For tunge materialer kan det være nødvendigt med en midlertidig fastgørelse i den nødvendige tid for at opnå tilstrækkelig styrke. Den nødvendige tid afhænger af tykkelsen af limlaget, men normalt er 24 timer tilstrækkelig.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk



Produktdatablad  
Casco® Fix-It  
Juli 2021, Version 03.01  
02051307000000043

Ved limning af store overflader af metal eller andre uigennemtrængelige materialer, skal du påføre limen i lige strenge for at lade luft passere mellem strengene og ventilere opløsningsmidlerne væk.

#### ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Fugepistol

#### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Når der arbejdes med lim, skal renhed overholdes. Arbejd derfor altid omhyggeligt og systematisk for at undgå unødvendigt spild. Ved hudkontakt vask med vand og sæbe eller Sika Cleaning Wipes-100. Selvklæbende pletter kan fjernes efter tørring ved at gubbe dem af. De kan også opløses ved anvendelse af ethylacetat eller Casco Limtvätt, vær dog opmærksom på ikke at beskadige underlaget.

### LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

### JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

CascoFix-It-da-DK-CASCO-(07-2021)-3-1.pdf