

## PRODUKTDATABLAD

# Casco<sup>®</sup> Aqua Tæt

Hurtigtørrende, elastisk tætningsmasse til vådrum

### PRODUKTBESKRIVELSE

Tætning af PVC gulv og vægbeklædning samt omkring rørgennemføringer i hjørner og langs kanter.

### ANVENDELSE

Anbefales til badeværelser f.eks. ved badekar, rørgennemføringer, i hjørner og langs kanter, hvor man ønsker en vandtæt samling.

### EGENSKABER

- Gennemsigtig, hurtigtørrende, semi-elastisk fugemasse.
- Indeholder fungicid for at forhindre vækst af skimmelsvamp.
- Tixotropisk og specielt velegnet til lodrette overflader
- Fremragende vandmodstand
- Meget god langtidsydelse

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk base</b>	Basis: Akrylpolymerer Opløsningsmiddel: Ethylacetat og methylethylketon
<b>Emballage</b>	40 og 160 ml tube
<b>Holdbarhed</b>	To år ved 23 °C i uåbnet emballage.
<b>Opbevaringsforhold</b>	Tåler frost men opbevares bedst ved temperaturer mellem 0 °C og +30 °C. Hold altid tuben lukket.
<b>Farve</b>	Transparent
<b>Densitet</b>	Ca. 1000 kg/m <sup>3</sup>
<b>Viskositet</b>	Semi-tixotropisk pasta
<b>Flygtige organiske stoffer (VOC) indhold</b>	48 %
<b>Temperaturbestandighed</b>	-30 °C til +70 °C
<b>Kemisk modstandsdygtighed</b>	Meget god vandbestandighed og tåler normale rengøringsmidler.
<b>Temperatur på underlaget</b>	Anvendelsestemperatur: +5 °C til +35 °C
<b>Hærdetid</b>	Gennemhærdet efter 1-3 dage, afhængig af tykkelse.
<b>Skindannelsestid</b>	Skinningdannelse efter 10 minutter

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Kan normalt overmales efter 30 minutters. Visse malede eller lakerede overflader kan angribes af opløsningsmidlerne i Casco® Aqua Tæt.
- Plast som polyethylen, polypropylen og teflon kan ikke limes.
- Casco® Aqua Tæt binder til almindelige materialer i våde områder, som plastificeret eller uplastificeret PVC, keramik, emaljerede overflader, glas, aluminium, rustfrit stål osv.
- Anbefales til alle former for smalle samlinger, da vedhæftningen er fremragende til mange materialer, f.eks. metaller og glas.
- Let tixotropisk fugemasse leveret i tube, hvilket gør det muligt at påføre i snævre områder på både lodrette og vandrette overflader.
- Vedhæfter ikke til PVC gulv- og vægbeklædning med en polyurethan topcoat. For at opnå god vedhæftning på disse materialer anbefales Casco Sanitary Silicone.
- Anvendelsen af Casco® Aqua Tæt skal ske på en måde, så efterbehandling ikke er nødvendig. Hvis en efterbehandling er påkrævet, anbefales en spatel. Det er ikke muligt at anvende glitteværktøj i træ, da Casco® Aqua Tæt vil klæbe til værktøjet.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk



Produkt-datablad  
Casco® Aqua Tæt  
December 2023, Version 02.01  
020514050000000022

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Fugegrænsefladen skal være ren, tør og fri for olier, løse tilslagsmaterialer, slipmidler, vandtætning og andre forurenende stoffer.

### ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Fra tube. Kan fordeles med spatel eller pensel.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Ved arbejde med lim skal renlighed overholdes. Arbejd derfor altid omhyggeligt og systematisk for at undgå unødigt spild.

Fjern straks alt overskydende fugemasse og rengør med acetone eller ethylacetat. Pas på PVC kan angribes af disse opløsningsmidler.

Hærdet fugemasse skal fjernes mekanisk.

På huden tørres uhærdet fugemasse af med en klud, og vask derefter med vand og sæbe.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

CascoAquaTt-da-DK-CASCO-(12-2023)-2-1.pdf