

## PRODUKTDATABLAD

# Casco<sup>®</sup> MultiFill

Hvid, færdigblandet akryl baseret finspartel til reparationer op til 10 mm. Ingen svindrevner, synker ikke.

### PRODUKTBESKRIVELSE

Hvid, færdigblandet akryl baseret finspartel til reparationer op til 10 mm. Ingen svindrevner, synker ikke og kan anvendes på de fleste materialer såsom; træ, mursten, beton, metal, masonit og træfiberplader. Ikke til PVC eller aluminium.

Til inden- og udendørs anvendelse (overmalet).

### ANVENDELSE

- Reparationer op til 10 mm på underlag som træ, mursten, beton, metal, masonit og træfiberplader.
- Ikke til PVC eller aluminium.
- Til inden- og udendørs anvendelse (overmalet).

### EGENSKABER

- Færdigblandet finspartel
- Ingen svind
- Ingen revner
- Inden- og udendørs anvendelse (overmalet).

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Vandfast spartelmasse baseret på calciumcarbonat og akryl polymer.
Emballage	250 ml
Holdbarhed	12 måneder i uåbnet emballage
Opbevaringsforhold	Opbevares koldt men frostfrit.
Densitet	Ca. 1,7 kg/l

### ANVENDELSE

Lagtykkelse	Op til 10 mm
Temperatur på underlaget	+10°C til +20°C
Tørretid	2 mm, ca. 1 time

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse henvises til seneste udgave af sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet. SDS indeholder desuden fysiske, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

- Fjern alle løse partikler.
- Kontroller at overfladen er ren, tør og fri for støv.
- Masser tuben grundigt før brug.
- Brug en spartel til at påføre og glatte produktet. Huller dybere end 10 mm skal fyldes af flere gange, med nødvendig tørretid imellem påføringer.
- Til reparation af store huller og revner, anvendes Casco OneFill Premium til udfyldning, og Casco MultiFill til afsluttende finish.
- Tuben skal forsegles grundigt efter brug.
- Rengør værktøj og vask hænder i varmt vand umiddelbart efter brug.
- Ved anvendelse udendørs skal spartelmassen overmales.
- BEMÆRK! Må ikke anvendes på PVC eller aluminium.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.