



Floor Expert

Nyhed!

HL-Familien vokser

byd velkommen til . . .



HL 20S

Finkornet standfast hybrid spartelmasse, til udfyldning, opretning og reparation af undergulve m.m.

- Hurtig afbinding, gangbar efter ca. 30 min.
- Let at blande til en homogen masse
- Meget spændingsfattig
- Til indendørs brug





Floor Expert



Casco Floor Expert HL 20S



koldt vand



1-20 mm

lagtykkelse



anvendelsestid



gangbar



anvendelsesområde



belægningsklar



ikke under 5 °C



- Meget robust
- Flot finish
- Let at slibe
- Let bearbejdelig
- Høj styrke

- 0-20 mm lagtykkelse
- 20-40 mm lagtykkelse blandet med kvartsand 1:1
- Varmesystemer
- Lavt forbrug / høj dækkevne

Teknisk data

HL 20S

Anvendelsestemperatur	ikke under 5 °C gulvtemperatur
Emballage	20 kg, sæk
Holdbarhed	12 måneder i uåbnet emballage
Materialeforbrug	ca. 1,4 kg/m ² /mm
Anvendelsestid	ca. 15 minutter ved 20°C
Gangbar	efter ca. 30 minutter
Belægningsklar	efter ca. 4 timer
Varenr.	755552
EAN-kode	021405031000000048
Pakke størrelse	42/palle

