



Trælim & væglim

Cascol trælím - et ikon på markedet

I 1953 lancerede vi den første trælím, som senere skulle vise sig at blive en af de mest anerkendte trælíme på markedet. Limene blev relanceret i 70erne i de karakteristiske orange flasker, og har siden da været et ikon indenfor trælím. I dag er Cascol sortimentet opdateret og tilpasset tidens trend indenfor træ, håndværksmetoder og aktuelle krav. På den måde forbliver Cascol forhåbentlig et ikon generation efter generation...

Cascol Polyurethane D4



1-komponent opløsningsmiddelfri lim, der hærdet under indflydelse af fugt i luften og fra de materialer, der limes sammen. Udviklet til at lime træ mod træ, træ mod metal og forskellige plastmaterialer.

- Opfylder EN 204, D4
- Kan anvendes ned til +5 °C
- Limer træ med høj fugtighed
- Lys limfuge
- Kort pressetid

Forbrug: 100–300 g/m²

Åbentid: Max. 15 min.

Hærdetid: Ca. 4 timer

Emballage: 300 ml og 750 ml

Cascol Winter



1-komponent frostsikker PVAc trælím, der anvendes til limopgaver, hvor temperaturen er for lav til at anvende almindelig PVAc-lím. Limer bl.a. træ, spån- og krydsfinérplader, som skal anvendes inden-dørs i tørre omgivelser.

- Opfylder EN 204, D1
- Tåler nedfrysninger til -40 °C
- Kan benyttes efter optøning
- Hærdet ved lave temperaturer

Forbrug: 150 - 250 g/m²
(på løvtræ og eksotiske træsorter anbefales påføring på begge flader)

Åbentid: Max. 15 min.

Hærdetid: Ca. 20 min

Emballage: 750 ml

Cascol Outdoor D3



Trælím til udendørs brug, der anvendes til limning af træ, hvor høj fugtbestandighed er påkrævet fx møbler i våde miljøer, laminering og samling af vinduer og døre m.m.

- Opfylder EN 204, D3
- Kan anvendes i fugtige miljøer
- Slider ikke på skærende værktøj
- Hård limfuge
- Kort pressetid

Forbrug: 100 – 250 g/m²
(på løvtræ og eksotiske træsorter anbefales påføring på begge flader)

Åbentid: Max. 7 min.

Hærdetid: Ca. 30 min.

Emballage: 300 ml og 750 ml



Cascol Indoor



Trælím til indendørs brug, der anvendes som blok-, fuge-, kant- og monteringslim på både bløde og hårde, vanskelige træsorter.

- Opfylder EN 204, D2
- Slider ikke på skærende værktøj
- Hurtig
- Kort pressetid

Forbrug: 60 - 200 g/m²
(på løvtræ og eksotiske træsorter anbefales påføring på begge flader)

Åbentid: Max. 5 min.

Hærdetid: Ca. 10 min.

Emballage: 100 ml, 300 ml og 750 ml

Cascol Floor



1-komponent, fugtbestandig PVAc lim, der anvendes indendørs til limning af lamelparket i fer og not. Giver en stærk og farveløs fuge, der er fugt- og vandbestandig.

- Opfylder EN 204/205 D3
- Farveløs fuge
- Høj brudstyrke
- Inde- og udendørs
- Tilpasset konsistens til fer og not

Forbrug: 100-250 g/m²
(på løvtræ og eksotiske træsorter anbefales påføring på begge flader)

Åbentid: Max. 8 min.

Hærdetid: Ca. 24 timer

Emballage: 750 ml

Flotte vægge med glat finish

Inden man når til filt, væv, tapet eller maling, skal man have et rigtig godt forberedt underlag, og her har man brug for en god udfyldende spartelmasse. CascoSpack er en god løsning uanset om der skal fuldspartles eller det drejer sig om et mindre område.

HusFix, HusFix Rapid eller CementRapid kan anvendes indendørs, men er også velegnede til udendørs opgaver.

CascoSpack Universal



Færdigblandet og mellemfin letspartelmasse, der anvendes indendørs til spartling af lofter og vægge i tørre rum. Kan overmales direkte eller bruges som underlag til fx filt.

- Kort tørretid
- Giver en fin overflade
- Let at påføre
- God fyldeevne
- Meget let at slibe

Forbrug: Ca. 1 l/m²/mm

Lagtykkelse: Max. 5 mm pr. gang

Tørretid: Ca. 1-2 timer

Overmalbar: Ja

Emballage: 250 ml, 5 l og 10 l

CascoSpack LV



Færdigblandet letspartelmasse til væg og loft i våde rum. En fyldig og let vådrumsspartel til huller og revner samt bredspartling indendørs på underlag, hvor der senere skal anvendes vandfast spartelmasse. Kan overmales direkte eller bruges som underlag til fx filt.

- Giver en mellemfin overflade
- Let at påføre
- God fyldeevne
- Anvendes i vådrum

Forbrug: Ca. 1 l/m²/mm

Lagtykkelse: Max. 5 mm pr. gang

Tørretid: Ca. 2-4 timer

Overmalbar: Ja

Emballage: 250 ml, 5 l og 10 l

CascoSpack S



Færdigblandet og hurtighærdende spartelmasse til træ. Anvendes indendørs til mindre revner og sprækker i træ. Kan også anvendes ovenpå eksisterende maling.

- Meget finkornet
- Let at påføre
- Hurtighærdende
- Meget let at slibe
- Kan overmales direkte

Forbrug: Ca. 1 l/m²/mm

Lagtykkelse: Max. 2 mm pr. gang

Tørretid: Ca. 2-4 timer

Overmalbar: Ja

Emballage: 400 ml



CementRapid



Hurtighærdende og varmebestandig reparationsmørtel, der anvendes til forankring af bolte og beslag samt reparation og udfyldning af huller og revner i beton, puds m.m.

- Hurtighærdende
- Tåler belastning efter 2-3 min.
- Varmebestandig
- Klarer temperaturer op til 1000 °C
- Frostbestandig

Forbrug: Ca. 1,5 kg/m²/mm

Lagtykkelse: Ubegrænset

Anvendelsestid: 5 - 8 min.

Emballage: 1 kg og 2 kg

HusFix



Cementbaseret vægspartelmasse, der anvendes inden- og udendørs til reparationer af huller og revner i beton, puds, gips m.m. Også til spartling af vægge i våde rum, hvor absolut vandfasthed kræves, inden montering af beklædning eller overmaling med alkalibestandig maling.

- Kan påføres i tykke lag
- Synker ikke
- Vandfast
- Let at slibe

Forbrug: Ca. 1 kg/m²/mm

Lagtykkelse: Ubegrænset

Anvendelsestid: Ca. 8 timer

Slibning: Efter ca. 1½ - 2 timer

Emballage: 1 kg, 3 kg og 10 kg

HusFix Rapid



Hurtighærdende, cementbaseret vægspartelmasse, der anvendes inde- og udendørs til reparation af huller, revner, hjørner m.m. i vægge og på lofter samt til fuldspartling, inden der monteres vægbeklædning.

- Hurtighærdende
- Kan påføres i tykke lag
- Synker ikke
- Vandfast
- Let at slibe

Forbrug: Ca. 1 kg/m²/mm

Lagtykkelse: Ubegrænset

Anvendelsestid: Ca. 45 min.

Slibning: Efter ca. 1 time

Emballage: 1 kg, 3 kg og 10 kg

Valg af vævlim

Til langt de fleste opgaver kan WallPro løse opgaven, men arbejder du med et vanskeligt underlag er det en god idé at anvende Premium, da den har et højere tørstofindhold og derfor klæber endnu mere, hvilket gør arbejdet nemmere og resultatet bedre.

Vådsumslim

Anvend altid Aqua Vådsumslim, hvis arbejdet skal laves i et vådrum, så du er sikker på et optimalt resultat med den rette vedhæftning.

Uanset hvilken lim du vælger fra Casco, får du en lim, der er nem at arbejde med og som stænker minimalt. Sidstnævnte lyder måske ikke af meget, men du bliver glad for det når du er i gang.

God fornøjelse med arbejdet!

FOTO: BORÅS TAPETER - KOLLEKTION 'GRACEFUL LIVING'

WallPro



Væglim der anvendes indendørs til opsætning af glasfibervæv, tekstiltapet, strukturtapet, skumtapet og vinyltapet med papirbagside.

- Tørstofindhold 16 %
- Godt klæb
- Lang åbentid
- Nem at fordele

Forbrug: Ca. 3-5 m²/l

Åbentid: Ca. 10-30 min.

Tørretid: Ca. 1 døgn

Værktøj: Rulle

Emballage: 1 l, 5 l og 15 l

Premium



Væglim der anvendes til de fleste typer tunge tapeter i tørre rum fx tekstiltapet, grove glasfibervæv, kraftigt non woven/vinyl- og fibertapet. God vedhæftning til vanskelige underlag.

- Tørstofindhold 21 %
- Virkelig godt klæb
- Lang åbentid
- Kan anvendes i maskine

Forbrug: Ca. 3-5 m²/l

Åbentid: Ca. 10-30 min.

Tørretid: Ca. 1 døgn

Værktøj: Rulle, pensel eller maskine

Emballage: 1 l*, 5 l* og 15 l*

Aqua



Vådsumslim der anvendes indendørs i våde rum til opsætning af glasfibervæv, vinyltapet m.m. mod alle rene, plane og tørre underlag som beton, letbeton, pudsede- og spartlede vægge i våde rum. Desuden velegnet til gips-, spån- og krydsfinérplader i tørre rum.

- Tørstofindhold 27 %
- Nem at fordele med rulle
- Tilsat fungicider

Forbrug: Ca. 3-5 m²/l

Åbentid: Ca. 30 min.

Tørretid: Ca. 1 døgn

Værktøj: Rulle eller pensel

Emballage: 1 l, 5 l og 15 l



Glutolin Special



PVAc-forstærket methylcelluloseklister der anvendes til opsætning af papirstapeter med eller uden Non-woven bagside, struktur- og glatte spaltbare tapeter samt vinyltapeter med papirbagside i tørre rum på underlag af gips- og spånplader, beton, pudsede og spartlede vægge, eksisterende tapeter samt malede vægge.

- Hurtig
- Let opløselig
- pH-neutral (lav misfarvningsrisiko)

Forbrug: Ca. 30 m² ved 200 g pulver

Åbentid: Ca. 5-20 min.

Værktøj: Børste eller rulle

Emballage: 200 g og 500 g

NonWoven



Vævlim specielt udviklet til Non-Woven tapeter (smart paper). Kan påføres på traditionel vis, men fordelene ved denne lim er at den påføres direkte på væggen og derefter sættes tapetet op direkte på væggen.

- Tørstofindhold 14 %
- Specielt velegnet til Non-Woven (smart paper)
- Gode arbejdssegenskaber
- Stænker minimalt

Forbrug: Ca. 4 m²/l

Åbentid: Ca. 10-30 min.

Tørretid: Ca. 1 døgn

Værktøj: Rulle, pensel eller maskine

Emballage: 1 l*, 5 l* og 15 l*

WallPaper



Færdigblandet tapetlim, der anvendes til opsætning af almindelige tapeter samt strukturtapeter i tørre rum på underlag af gips- og spånplader, beton, pudsede og spartlede underlag, eksisterende tapeter samt malede vægge.

- Tørstofindhold 11 %
- Stor styrke
- Godt hug
- Kan anvendes i maskine

Forbrug: Ca. 4 m²/l

Åbentid: Ca. 5-30 min.

Tørretid: Ca. 1 døgn

Værktøj: Rulle, pensel eller maskine

Emballage: 1 l, 5 l og 15 l*

Tapetklister



Hurtigt stivelsesklister der anvendes til opsætning af almindelige papirstapeter i tørre rum på underlag af gips- og spånplader, beton, pudsede og spartlede vægge, eksisterende tapeter samt malede vægge.

- Hurtig
- Let opløselig
- pH-neutral (lav misfarvningsrisiko)

Forbrug: Ca. 3-5 m²/l

Åbentid: Ca. 5-30 min.

Tørretid: Ca. 1 døgn

Værktøj: Børste eller rulle

Emballage: 200 g og 400 g*

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.

SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
702 77 703
www.casco.dk

