

PRODUKTDATABLAD

Renotex

Multiaksial glasfiberforstærkningsmåtte til gulvspartel

PRODUKTBESKRIVELSE

Renotex er en glasfiberarmeringsmåtte beregnet til at blive brugt som ekstra forstærkning ved nivellering sammen med Casco Floor Expert gulvspartler. Den multiaksiale struktur af glasfiberstoffet giver forstærkning i alle retninger.

EGENSKABER

- Perfekt til renovering
- Lav vægt
- Universalt anvendelig
- Multiaksial hvilket giver forstærkning i alle retninger

ANVENDELSE

- Ved montering af gulv på svage underlag
- Dækning af små revner i beton
- Anvendes sammen med Casco Floor Expert gulvspartelmasser

PRODUKTINFORMATION

Emballage	1,2 x 42 m rulle (50,4 m ²)
Udseende / farve	Hvid glasfibervæv
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsforhold	Opbevares tørt ved temperaturer mellem +5°C og +30°C, beskyttet mod direkte sollys.
Densitet	137 g/m ²

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Dette produkt er en artikel som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det indeholder ingen stoffer, der er beregnet til at blive frigivet fra artiklen under normale eller med rimelighed forventede brugsbetingelser. Et sikkerhedsdatablad efter artikel 31 i samme regulering er ikke nødvendigt for at

bringe produktet på markedet, ved transport eller for at bruge det. For sikker brug skal instruktionerne i produktdatabladet følges. Baseret på nuværende viden indeholder dette produkt ikke SVHC (stoffer med meget stor bekymring) som anført i bilag XIV til REACH-forordningen eller på kandidatlisten offentliggjort af Det Europæiske Kemikalieagentur i koncentrationer over 0,1% (w/w).

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET

Renotex kan anvendes til forstærkning af svage underlag sammen med Casco Floor Expert gulvspartelmasser. Se separate produktdatablade for gulvspartelmasser for yderligere information og forberedelse af underlag.

ANVENDELSE

- Priming af underlaget og blanding af gulvspartelmassen udføres iht. gældende produktdatablade for respektive produkter
- Kantbånd SCHÖNOX RS 50 monteres mod vægge og øvrige lodrette afgrænsninger.
- Revner, huller og lignende reparerer med egnede Casco Floor Expert produkter.
- Forstærkningsmåtten udlægges med 50 mm overlap.
- Afstand fra kant af måtte til væg skal være min. 10 mm.
- Den blandede gulvspartelmasse hældes ud på Renotex måtten, og fordeles jævnt over gulvet med tandspartel.
- Der pigrulles efterfølgende for at sikre at Renotex måtten er dækket af spartelmasse.
- Mindst anbefalede lagtykkelse er 8 mm.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad
Renotex
Marts 2025, Version 02.02
020816110110000001

Renotex-da-DKASCO-(03-2025)-2-2.pdf