

PRODUKTDATABLAD

Casco® VD Ready Fix

Hurtighærdende special primer til sugende underlag, klar til brug

PRODUKTBESKRIVELSE

Syntetisk, vandbaseret dispersionsprimer uden opløsningsmidler, klar til brug. Specielt udviklet til beskyttelse mod fugt fra spartellag under udførelse. Reducerer sugeevnen i underlaget, og forbedrer vedhæftning for spartelmassen.

ANVENDELSE

- Kun til indendørs brug
- Til gulv og væg
- Egned til underlag med gulvvarme

EGENSKABER

- Opløsningsmiddelfri / vandbaseret
- Klar til brug
- Hurtighærdende
- God vedhæftning til sugende underlag
- Nem påføring med rulle

MILJØINFORMATION

- EPD/Miljøvaredeklaration
- GISCODE D1
- EMICODE EC1 PLUS afgangscertifikat
- M1 afgangscertifikat

Casco® VD Ready Fix er registeret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer, version 2020 2.0.0 og 2023 :

Produktet vurderes at overholde krav til indikator 8, kvalitetstrin 4 iht. kriteriematrix for ENV1.2/Miljøfarlige stoffer.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Syntetisk dispersionsprimer uden opløsningsmidler
Emballage	5 kg spand
Holdbarhed	12 måneder efter produktionsdato i uåbnet emballage.
Opbevaringsforhold	Tørt og køligt, ikke under + 5 °C.
Farve	Lilla
Densitet	1,00 kg/liter
Tørstofindhold volume	ca. 22%
pH-værdi	ca. 8,0

ANVENDELSE

Blandingsforhold	Klar til brug efter omrøring
------------------	------------------------------

Forbrug	100-150g/m ² , 7-10 m ² / kg, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetode
Arbejdstemperatur	+5°C til +30°C, (underlaget ikke under +5°C)
Ventetid / genbehandling	- Som vedhæftningsfremmer og til reducere af sugsevne ca. 10 minutter - Som fugtbeskyttelse ca. 1 time

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

Casco® VD Ready Fix anvendes som primer for at reducere sugsevnen i underlaget, forbedre vedhæftning for spartelmasse på sugende underlag, og til beskyttelse mod fugt fra spartellag under udførelse. Til ikke-sugende underlag anbefales Casco® VD Super Grip.

EQUIPMENT

Pensel eller rulle.

UNDERLAGETS KVALITET

Casco® VD Ready Fix er egnet til:

- beton
- porebeton
- cementbaserede underlag
- kalciumpulver-baserede underlag
- cementpuds, kalkcementpuds (CS I - CS IV iht. EN 998-1)
- gamle underlag med eksisterende vandfaste limrester
- gipsplader
- træunderlag

Krav til underlaget

- Underlaget skal være permanent tørt, og have tilstrækkelig styrke, bæreevne og formstabilitet.
- Fri for støv, snavs, olie, fedt, voks, rengøringsmidler og andet der kan forringe vedhæftningen.
- Eksisterende vandopløseligt lim skal fjernes fuldstændigt.
- Eksisterende vandfaste limrester skal fjernes mekanisk så grundigt som muligt.
- Dæk mod jord skal sikres mod opstigende fugt.
- Krav i relevante gældende standarder, anvisninger og specifikationer skal opfyldes.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Løse områder, forureninger og cementslam fjernes mekanisk. Overfladen støvsuges grundigt, og skal være fast, ren og støvfri før priming.

BLANDING

Casco® VD Ready Fix er klar til brug efter omrøring, og må ikke tilsættes vand eller andet materiale.

ANVENDELSE

Anbefalet arbejdsgang:

- Primeren omrøres før brug.
- Primeren påføres i et jævnt og ensartet lag på det tørre underlag, med pensel eller rulle. Primeren arbejdes godt ind i underlaget, og søer skal undgås.
- Spartelmasse kan påføres efter tørre/hærdetid på mellem ca. 10 og 60 minutter. Referer til produktdatablad for aktuelle spartelmasse.

Bemærk! Hvis der går mere end 72 timer (3 dage) efter priming, før spartelmasse skal påføres, skal overfladen primes igen.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Der kan anvendes acetone til fjernelse af hærdet primer.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

Produktdatablad

Casco® VD Ready Fix
Maj 2024, Version 03.01
02179040000000038

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad

Casco® VD Ready Fix
Maj 2024, Version 03.01
02179040000000038

CascoVDReadyFix-da-DKCASCOFE-(05-2024)-3-1.pdf

