

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Remover

For nem fjernelse af tapet

PRODUKTBEKRIVELSE

En koncentreret tapetfjerner til fjernelse af papir-, vinyl- og nonwoven tapet på de fleste overflader. 1 liter tapetfjerner giver 6 liter færdigt produkt.

ANVENDELSE

Til fjernelse af:

- Nonwoven tapet
- Papirtapet
- Vinyltapet (ydre lag skal fjernes)

EGENSKABER

- Vandbaseret
- Let at påføre med rulle, børste eller svamp
- Ingen oversprøjt
- Koncentreret - giver 6l

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Polymer dispersion med befugtningsmidler
Emballage	1L
Holdbarhed	12 måneder (i uåbnet emballage)
Opbevaringsforhold	Opbevares tørt og køligt. Må ikke udsættes for temperaturer under 0°C eller over +30°C.
Farve	Klar
Udseende / farve	Let tyktflydende væske
Densitet	Ca. 1100 kg/m ³
Forbrug	1 l koncentrat er (efter blanding med vand) nok til ca. 30 - 50 m ² væg.
Arbejdstemperatur	Mellem +5°C to +25°C
Temperatur på underlaget	Mellem +5°C to +25°C

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

Bland 1 flaske (1l) Casco® Remove med ca. 5 liter lunken vand. Start med en lille mængde vand for den bedste blandingsvevne, og tilsæt derefter resten. Bland godt.

Påfør rigeligt af blandingen på væggen med en svamp, børste eller rulle. Brug gummihandsker. Lad blandingen virke i mindst 15 minutter, blandingen må dog ikke tørre. Hvis blandingen tørrer, tilsæt vand med en sprayflaske eller lignende. Skrab derefter tapetet med en stålspartel. Hvis tapetet ikke går let af, skal du gentage processen.

Ved fjernelse af tapet med et ikke-sugende yderlag skal overfladen først perforeres med en pig-/pigvalse eller eventuelt en stålbørste.

Til vinyltapet skal du først fjerne det ydre lag og derefter påføre Casco® Remove.

BLANDING

Bland 1 liter (1 flaske) med 5 liter lunken vand.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Svamp, rulle eller pensel

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Ved kontakt med huden vaskes af med vand og sæbe. Rengør værktøj med vand.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad
Casco® Remove
Juni 2022, Version 01.01
02051602000000055