

PRODUKTDATABLAD

Casco® ClearTech Mini

Klar og gennemsigtig elastisk fugemasse til indendørs brug

PRODUKTBESKRIVELSE

Fugthærdende fleksibel fugemasse som også kan anvendes som lim. Kan bruges i stedet for silikone.

ANVENDELSE

Fuge og lim til indendørs brug.
Kan også bruges som fuge og lim til udendørs brug, hvis ikke den eksponeres for UV-lys.

EGENSKABER

- Fremragende vedhæftning til de fleste materialer uden primer
- Fremragende glittegenskaber
- Kan slibes og overmales
- Modstandsdygtig over for fersk- og saltvand
- Ikke-ætsende

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	MS-polymer	
Emballage	40 ml tube i blisterpak	
Farve	Transparent	
Holdbarhed	18 måneder. Produktisdato angivet på emballagen.	
Opbevaringsforhold	Opbevares i uåbnet emballage ved +10°C - +25°C	
Densitet	~ 1.030 kg/m ³	
Shore A hårdhed	~ 35	(DIN 53505)
Forskydningsstyrke	1,8 N/mm ² 4 mm/fugetykkelse	(DIN 53283)
Aftræksstyrke	2,0 N/mm ²	(DIN 53504)
Rive styrke	>2 N/mm	(DIN 53515)
Kemisk modstandsdygtighed	Modstandsdygtig overfor fersk-, salt- og kalkvand, vandopløselige rengøringsmidler, svage syrer og baser samt almindeligt spildevand. Midlertidig modstandsdygtig overfor brændstof, mineralske olier, vegetabiliske og animalske fedtstoffer og olier.	
Termisk modstandsdygtighed	-40°C til + 90°C, kortvarigt 120°C (8 timer)	
Ændring af volumen	< 3%	(DIN 52451)
Elongation at break	> 350%	(DIN 53504)
Arbejdstemperatur	+5°C til + 35°C	

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Ikke eller kortvarigt modstandsdygtig overfor organiske opløsningsmidler, koncentrerede baser og mineralsyrer, lak og fortyndere, bitumen, asfalt og alkohol.
- Casco® ClearTech Mini har ingen eller dårlig vedhæftning til polyethylen, polypropylen, silikone, te-flon og noget blødgjort plast.
- Ved brug af produktet beskyt altid fuge- eller lim-overfladen mod UV-lys.
- Casco® ClearTech Mini kan overmales med de fleste dispersionsmalinger. Ved brug af alkydbaserede malinger og lakker er der risiko for langsom eller ingen tørring. Test af maling anbefales.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Inden man anvender Casco® ClearTech Mini skal man sørge for at underlaget er sundt, rent, tørt og fri for al forurening såsom skidt, olie, fedt, cementslam, gammel fugemasse og dårligt vedhæftende malingslag, som kan påvirke vedhæftningen af limen/fugemassen. Underlaget skal have tilstrækkelig styrke til at klare påvirkningen fra fugemassen under bevægelser.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produkt-datablad

Casco® ClearTech Mini
Maj 2025, Version 01.01
02051302000000100

ANVENDELSE

For de bedste påføringssegenskaber skal materialet opbevares ved stuetemperatur.

Ved limning anvendes i en V-formet streng. Læg lim-strengene, så der kan trænge fugt ind. Under hærdningsprocessen gælder generelt, at alle bærende lime ikke belastes med mere end 10 % af den planlagte belastning.

Forbered enden af dysen, skru derefter dysen på tuben. Påfør Casco® ClearTech Mini så det sikres, at den kommer i fuld kontakt med fugesiderne

Fjern al malertape inden for 15 minutter. Glit evt. fugen

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Afrens alt værktøj straks efter brug med Sika® Remover-208. Til rengøring af huden anvendes Sika® Clearing Wipes-100. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

CascoClearTechMini-da-DK-CASCO-(05-2025)-1-1.pdf