

PRODUKTDATABLAD

Casco® VD Super Grip

Vandbaseret special primer til tætte, ikke sugende underlag, klar til brug

PRODUKTBEKRIVELSE

Vandbaseret, færdigoprørt akryl dispersion, fri for opløsningsmidler. God vedhæftning til de fleste glatte og ikke-sugende overflader såsom fliser, PVC, epoxy og terazzo.

ANVENDELSE

- Kun til indendørs anvendelse
- Til gulv og væg
- Kan anvendes på gulve med gulvvarme

EGENSKABER

- Vandbaseret, fri for opløsningsmidler
- Færdigblandet, klar til brug
- God vedhæftning til underlaget
- Hurtigtørrende
- Nem påføring med rulle
- Lugtsvag

MILJØINFORMATION

- EPD/Miljøvaredeklaration
- GISCODE D1
- EMICODE EC1^{PLUS}
- M1 certifikat

DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer, version 2020 2.0.0 og 2023 4,0 :
Produktet vurderes at overholde krav til indikator 8, kvalitetstrin 4 iht. kriteriematrix for ENV1.2/Miljøfarlige stoffer.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Special akryl dispersion med additiver
Emballage	5 kg dunk
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato i uåbnet emballage. Åben emballage skal lukkes umiddelbart efter brug, og resterende materiale skal anvendes snarest muligt derefter.
Opbevaringsforhold	Tørt, køligt og frostfrit, ikke under + 5 °C.
Farve	Blå
Densitet	1,38 kg/L
Tørstofindhold volume	Ca. 63%
pH-værdi	Ca. 9,0

ANVENDELSE

Blandingsforhold	Klar til brug
Afkast	100-150g/m ² (7-10 m ² / kg), afhængig af underlag, påføring og blandingsforhold.
Arbejdstemperatur	+5°C til +25°C (underlag ikke under +5°C)
Ventetid / genbehandling	<ul style="list-style-type: none">▪ Til forbedring af vedhæftning og reduktion af sugsevne, ca. 0,5 timer▪ Som fugtbeskyttelse ca. 1-2 timer

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

Casco® VD Super Grip kan anvendes til at forbedre vedhæftningen for spartelmassen på glat og ikke-sugende underlag.

EQUIPMENT

Pensel eller rulle.

UNDERLAGETS KVALITET

Casco® VD Super Grip kan anvendes på:

- epoxy malede overflader
- gamle underlag som fliser, natursten og terrazzo
- gamle forseglede/malede overflader
- gamle glatte og tætte underlag af beton
- gamle underlag med vandfaste klæberester
- stål og andet metal
- rengjorte og slebne elastiske gulvbelægninger (PO og PU coatede overflader undtaget)

Metal skal korrosionsbeskyttes inder påføring af Casco® VD Super Grip.

Krav til underlag

- Underlaget skal være tørt, og have tilstrækkelig styrke og stabilitet.
- Fri for støv, snavs, olie, fedt, voks, rengøringsmidler og andet der kan forringe vedhæftningen.
- Der må ikke forekomme rester af vandopløselige eller sulfitholdige klæbere.
- Gammel vandfast klæber skal fjernes mekanisk så grundigt som muligt.
- Gamle belægninger skal have tilstrækkelig vedhæftning til underlaget.
- Alle tætte og ikke-sugende underlag skal rengøres og slibes.

- Dæk mod jord skal sikres mod opstigende fugt.
- Krav i relevante gældende standarder, anvisninger og specifikationer skal opfyldes.

Overflader af PU er ikke egnede til priming med Casco® VD Super Grip. Der udføres testområde i tvivlstilfælde, for at kontrollere vedhæftning.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Evt. løst materiale, forureninger og cementslam, fjernes mekanisk, og overfladen støvsuges så den fremstår bæredygtig, ren og fri for støv.

BLANDING

Casco® VD Super Grip er klar til brug og må ikke fortyndes.

ANVENDELSE

Anbefalet arbejdsgang:

- Primeren omrøres før brug.
- Påfør primeren med en kost i et jævnt, tyndt lag på det tørre underlag. Arbejd primeren godt ind i underlaget og undgå søer.
- Spartelmasse kan påføres efter ca. 1-2 timer. Se venligst produktinformation for de pågældende gulvpartelmasser.

Gamle vinyl, linoleum og gummi belægninger (op til 2.5 mm belægningstykkelse):

- Anbefalet spartelmasse: Casco Floor Expert APF
- Minimum lagtykkelse for spartelmassen er 3,0 mm.
- Gamle belægninger med skum-bagside er ikke egnede.
- For belægninger > 2,5 mm, kontakt Sika Teknisk Service.
- Priming og spartling på gamle belægninger kan ikke anbefales, hvor der vil være stor belastning på gulvet (eks. hospitaler).

Note! Hvis det er mere end 72 timer siden at underlaget er primet, og der endnu ikke er påført gulvpartelmasse, skal primingen gentages.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør værktøjet med vand straks efter brug. Brug acetone til at fjerne hærdet primer.

Produktdatablad

Casco® VD Super Grip
Juli 2023, Version 02.01
02179040000000040

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Casco® VD Super Grip
Juli 2023, Version 02.01
02179040000000040

CascoVDSuperGrip-da-DK-CASCO-(07-2023)-2-1.pdf

