



A SIKA BRAND

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Malerfug

Akrylfugemasse til tætning af revner inden maling



PRODUKTBESKRIVELSE

Hæfter på tørre og rene porøse overflader som beton, puds, murstensmurværk, træ, gipsplader. Vedhæftning til aluminium er perfekt i tørre omgivelser.

ANVENDELSE

Akrylfugemasse specielt beregnet til indendørs tætning, udfyldning af revner, sprækker og åbninger og tætning mellem fodpanel og væg samt mellem karm og væg indendørs.

EGENSKABER

- Til tætning af revner før maling
- Overmalbar efter fem minutter
- Let at påføre
- Hærder til en semi-elastisk fuge

MILJØINFORMATION

- VOC emission GEV-Emicode EC1PLUS
- Opfylder DGNB 2020 Kvalitetstrin 4 (indikator 12)
- Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri inde.

GODKENDELSER / STANDARDER

Standards: EN 15651-1; 2012, FINT
Certificate for EC1 plus with license number: 4476/24.02.97.
CE-certificate. Declaration of Performance (DOP)

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Akrylbaseret fugemasse
Emballage	300 ml patron
Holdbarhed	Casco [®] Malerfug har en holdbarhed på 24 måneder fra produktionsdatoen (påtrykt emballage), hvis den opbevares forsvarligt i ubeskadiget, original, forsejlet emballage, og hvis opbevaringsbetingelserne er opfyldt.
Opbevaringsforhold	På et køligt, tørt opbevaringssted ved temperaturer mellem +5°C og +25°C. Undgå frost.
Farve	Hvid
Densitet	Ca. 1,7 (DIN 53479)
Viskositet	Letsprøjtelig tixotropisk pasta
Flygtige organiske stoffer (VOC) indhold	Ingen

TEKNISK INFORMATION

Brudforlængelse	≥ 150 %	(ASTM D 412)
Forlængelse	12,5 %	
Temperaturbestandighed	-30°C - +70°C	

ANVENDELSE

Temperatur på underlaget	+10°C - +40°C
Hærdetid	1-7 dage afhængig af fugedimensioner, samt temperatur og luftfugtighed
Skindannelsestid	Ca. 10 minutes (23°C/50%RF)

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Begrænset vedhæftning til glas, keramik og plast.
- Må ikke anvendes i forbindelse med asfalt og bitumen.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

Casco® Malerfug hæfter til almindelige konstruktionsunderlag som aluminium, jern, træ, montage træ, gips, PVC, mursten og beton. Casco® Malerfug er specielt beregnet til indendørs tætning og udfyldning af revner og mellemrum samt åbninger og tætning mellem fodpanel og væg og mellem loft og væg. Kan overmales. For at sikre et godt resultat anbefales det at lave et teststed, før du arbejder i fuld skala.

Overmalbar efter 5-10 minutter eller når fugeoverfladen er tørret.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Alle overflader skal være rene, sunde og fri for støv, olie, slam eller anden forurening. Hvis overfladerne er meget sugende og porøse, bør de grundes med navn fortyndet med vand i rationen 1:2. Inden fugning skal grunderen være helt tør.

Træ behandlet med et træbeskyttelsesmiddel skal tørre i min. 2 uger.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Værktøj: Fugepistol
Fugebredde: Max .3mm

PÅFØRING

Efter at revnen er korrekt forberedt, påføres Casco® Malerfug med en fugepistol. Skær dysen i en vinkel og mindre end revnens bredde. Materialet skal presses fast ind i revnen for at sikre fuldstændig vedhæftning til overfladerne. Overfladen kan glittes med en våd fugepind eller/og svamp.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør påføringsværktøj med vand, før Casco® Malerfug Casco® Malerfuger tørret. Tørret Casco® Malerfug opløses i ethanol.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle

salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Casco® Malerfug
August 2023, Version 02.01
02051404000000063

CascoMalerfug-da-DKASCO-(08-2023)-2-1.pdf