



A SIKA BRAND

PRODUKTDATABLAD

WetStop Foil Seal

Lim til overlapssamling af WetStop foliemembran.



PRODUKTBESKRIVELSE

En-komponent, vandtæt samlingslim, beregnet til limning og forsegling af overlapninger på foliemembranen WETSTOP og WETSTOP tætningstilbehør. Produktet er fugthærdende, og kan derfor hærde op mellem 2 ikke absorberende folielag.

Produktet indgår i ETA 17/0072 iht. ETAG 022, som en del af WETSTOP vandtætningssystem til vådrum.

ANVENDELSE

Må kun anvendes i kombination med produkter der indgår i ETA 17/0072 iht. ETAG 022, som en del af WETSTOP vandtætningssystem til vådrum.

EGENSKABER

- ETA iht. ETAG 022 som WETSTOP vandtætningssystem til vådrum
- Énkomponent
- Let at påføre
- Hurtigtørrende
- Elastisk
- Fri for opløsningsmidler

MILJØINFORMATION

- Emission EC1 Plus: meget lav emission
- Produktet er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri
- Opfylder DGNB 2020 2.0.0. og 2023 1.0.0. indikator 11 kvalitetstrin 4

GODKENDELSER / STANDARDER

- Godkendt i henhold til ETAG 022 (ETA-17/0072)

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	SMP
Emballage	300 ml patron
Holdbarhed	12 måneder
Opbevaringsforhold	Skal opbevares tørt, køligt men frosfrit, beskyttet mod sollys, i uåbnet emballage.
Farve	Hvid
Tørstofindhold vægt	100%
Temperaturbestandighed	+5°C til +40°C
Termisk modstanddygtighed	-40°C til +90°C

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- WetStop Foil Seal er en delkomponent i WETSTOP foliemembransystemet, beregnet til vandtætning i vådrum. For at opbygge en godkendt vandtæt konstruktion, må den kun bruges i kombination produkter der indgår i WETSTOP systemet.
- Anvisninger i datablade og montagevejledninger skal nøje følges.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Foliemembran der skal limes og forsegles, skal overlape med mindst 5 cm. Brug en speciel dyse WetStop Foil Seal Applikator eller tandspartel til at fordele WetStop Foil Seal jævnt i det overlappende område. Tryk overlappet ned i den våde lim, og fordel den overskydende WetStop Foil Seal på kanten af foliemembranen. Keramiske fliser kan monteres når overfladen på WetStop Foil Seal er hærdet.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Uhærdet lim kan fjernes med Sika Cleaning Wipes-100. Hærdet lim kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

3520 Farum

Tlf. +45 48 18 85 85

www.sika.dk



Produktdatablad

WetStop Foil Seal

December 2023, Version 02.01

02051302000000032

WetStopFoilSeal-da-DKASCO-(12-2023)-2-1.pdf