

PRODUKTDATABLAD

Casco® LimTvätt

Rengøring og fjernelse af rester af kontakt- og dispersionsbaserede klæbemidler.

PRODUKTBESKRIVELSE

Også velegnet til at blande i rengøringsvand for at fjerne klæbemiddel presset ud ved montering af væg- eller gulvmateriale.
Ikke-vandbaseret indhold.

EGENSKABER

- Vandopløseligt
- Fjerner diverse klæbemidler

ANVENDELSE

Beregnet til fjernelse af rester ved limning af PVC-, linoleum- og polyolefinmåtter på gulve og PVC-plader på vægge.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Blanding af opløsningsmidler og tensider
Emballage	1 L
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato (s. emballage) i forseglet emballage.
Opbevaringsforhold	Opbevares på et køligt, frostfrit sted.
Udseende / farve	Klar, tynd væske
Densitet	800 kg/m ³
Flammepunkt	< 23°C

ANVENDELSE

Temperatur på underlaget	+15°C til +25°C
--------------------------	-----------------

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Casco® LimTvätt er ikke egnet til følsomme overflader som dem malet med alkyd- eller oliemaling, ubehandlet træ osv.

Vi anbefaler at udføre en foreløbig test.

EQUIPMENT

Klud

BLANDING

Casco® LimTvätt kan blandes med vand for at løsne klæbemiddelrester. Bland 1-2 dele Casco® LimTvätt med 10 dele vand.

ANVENDELSE

Casco® LimTvätt er beregnet til at fjerne klæbemiddelrester og pletter, der er tørret. Når du fjerner disse, skal du bruge Casco® LimTvätt i koncentreret form.

Anvend Casco® LimTvätt. Lad det virke i et par minutter. Gnid med en klud eller, i hårdere tilfælde, en skurevamp. Tør de opløste klæbemiddelrester op. Rengør med vand og tør af med en ren klud.

Det kan nogle gange være nødvendigt at lade Casco® LimTvätt virke i 10-15 minutter.

NB! Hvis produktet efterlades for længe, kan det beskadige overfladen af sarte materialer.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

3520 Farum

Tlf. +45 48 18 85 85

www.sika.dk

Produktdatablad

Casco® LimTvätt

Januar 2024, Version 01.01

020816210010000019

CascoLimTvtt-da-DK-CASCO-(01-2024)-1-1.pdf