



Floor Expert

Nyhed!

HL-Familien vokser


byd velkommen til ...



HL 15

Selvudflydende universal hybridspartelmasse til opretning og udjævning af underlag for bl.a. vinyl, PVC belægnings og svømmende parketgulv.

- Anvendes til lagtykkelser 2-15 mm.
- Klar til belægning efter kun 24 timer
- Hurtig udvikling af styrke
- Giver en jævn og glat overflade
- Til indendørs brug






Floor Expert



Casco Floor Expert HL 15



cold water



layer-thickness



potlife




walkable



application



ready for covering ≤ 3 mm



pumpable



- Klar til belægning efter kun 24 timer
- 2-15 mm lagtykkelse
- Jævn og flot overflade

- God flydeegenskaber
- Hurtig styrkeudvikling
- Varmesystemer
- Kan pumpes

Teknisk data

HL 15

Anvendelsestemperatur	ikke under +5 °C gulvtemperatur
Emballage	20 kg, sæk
Holdbarhed	12 måneder i uåbnet emballage
Materialeforbrug	ca. 1,65 kg/m ² /mm
Anvendelsestid	ca. 30 minutter
Gangbar	efter ca. 3 timer
Belægningsklar	efter ca. 24 timer
Varenr.	755404
EAN-kode	7612895916873
Pakke størrelse	42/palle

